

AVA -L100

DESCRIPCION:

AVA-L100 es un antiespumante de poliéter.
Se recomienda su aplicación sobre policarboxilato reductor de agua, mortero premezclado y placas de fibrocemento.

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Los componentes del antiespumante no contienen las sustancias enumeradas en la lista de SVHC del Reglamento REACH.
- ◆ El componente antiespumante no contiene NP ni APEO.
- ◆ Buena compatibilidad con el sistema de aplicación.

COMPOSICIÓN

- Compuesto de poliéter de alcohol graso.

ESPECIFICACIONES

INDICE	RESULTADO	METODO DE PRUEBA
APARIENCIA	Líquido transparente incoloro,	
	sin impurezas mecánicas	GB/T 26527-2011
Viscosidad	100-300	GB/T 5561-2012

DATOS TECNICOS

- ◆ Este producto es una mezcla. Es normal que se formen depósitos o capas durante su vida útil. Antes de usar, remueva el producto uniformemente a una velocidad de 30 a 60 rpm; esto no afectará su rendimiento.
- ◆ Este producto no se puede diluir con agua. Si se diluye con agua, puede estratificarse, lo que podría incrementar el precio. Sure Company no se responsabiliza.
- ◆ Se recomienda agregar el producto en un lugar donde el antiespumante se disperse fácilmente.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

- ◆ El producto está disponible en envase plástico de 25 kg, 200 kg o 1000 kg. Puede almacenarse como cualquier producto químico normal, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. No añada ácidos, álcalis ni sales. Asegúrese de que el envase esté bien cerrado después de su uso. En caso de incendio, apague el fuego siguiendo el método de extinción habitual para productos derivados del petróleo.

DURACIÓN

- ◆ Almacenado entre 5 y 40 °C (41-104 °F) en sus envases originales sin abrir, el producto se puede utilizar durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación.



56 9 5400 4039



contacto@avasier.cl



AVASIER
SpA