

FICHA TECNICA :

ANTIESPUMANTE SURE - 406

Sure-406 es un tipo de desespumante en polvo de poliéter modificado con alta eficiencia de desespumante. Es adecuado para morteros de cemento con requisitos de alta fluidez y alta resistencia.

Rendimiento del producto

A-406 puede impartir un efecto de desespumante rápido y largo al mortero.

A través de su ajuste de dosis, A-406 puede optimizar el tamaño y la distribución de la burbuja de aire y en el sistema de mortero para mejorar la capacidad de flujo.

A-406 es de buena compatibilidad con varios tipos de aglutinantes de cemento o yeso y otros aditivos, como retardador, agente expansivo, acelerador, etc.

Con A-406 en el interior, es fácil obtener una superficie de acabado perfecta.

Recomendar la aplicación

Mortero o lechada fluible para la aplicación de lechada

Mortero fluible para la aplicación de extensión

Mortero fluido para la aplicación de cepillado

Otro mortero o hormigón fluyente

Uso y dosificación

Seco mezclado homogéneamente con otros ingredientes de mortero seco y empaquetado como un producto, que se puede mezclar en el lugar de trabajo con la dosis recomendada de agua para la aplicación.

La dosis recomendada es de 0,02-0,2% basada en el total de ocho de mortero. Las dosis detalladas deben determinarse mediante una prueba de antemano de acuerdo con las materias primas locales y la regulación de construcción.

Especificación del embalaje

Saco, 25 kgs.

Condición de almacenamiento y transporte

El almacenamiento y el transporte deben llevarse a cabo en condiciones frescas y secas. Bajo alta temperatura y alta humedad, el producto debe mantenerse alejado de la humedad y la presión para evitar la coalescencia o la aglomeración.

Si el producto no se ha utilizado, el envase abierto debe sellarse herméticamente para evitar que entre humedad.

Vida útil

6 meses desde la producción.

Datos de seguridad

Este producto es de no toxicidad, no irritación, combustión no espontánea.

Para un problema de seguridad detallado, consulte MSDS.

Datos típicos del producto

Apariencia: polvo blanquecino con buena fluidez

Densidad a granel: 400-700 kg/m³

Capacidad de dispersión en el agua: dispersión fácil en el agua

Valor de pH del 1% en agua@20°C: 7-9



56 9 5400 4039



contacto@avasier.cl