

FICHA TECNICA : HPMC -F75

HYDROXYPROPYL METHYL CELLULOSE

DESCRIPCION

HPMC-F75 es una hidroxipropil metil celulosa aniónica, soluble en agua, que ofrece una variedad de propiedades adicionales cuando se disuelve en agua. Puede usarse como espesantes, coloides protectores, agentes de suspensión y agentes de retención de agua en muchos materiales de construcción.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones	HPMC-F75
Apariencia	Polvo blanco
Humedad	<6%
Gel Temp	70-90 °C
Contenido de cenizas	<5%
pH	6-8
Contenido de Hidroxipropilo	4-12%
Contenido de Metoxi	19-24%
Tamaño de partícula	100%pass80mesh
viscosidad	35,000-40,000mPa.s (Brookfield-RV,2%solution,20°C)

USOS y DOSIS

- Capa delgada / masilla de pared (forma de polvo)
- Cemento
- Bases de Yesos
- Relleno de grietas / lechada de azulejos
- Mortero de reparación / albañilería

PRESENTACION

Bolsas de plástico compuesto de papel de 25 kg

DURACIÓN

La vida útil es de 24 meses si se mantiene en un lugar fresco y seco. Debe realizar prueba después de la expiración.

56 9 54004039

contacto@avasier.cl